

제 품 규 격 (PRODUCT SPECIFICATION)

제품(Product)	C4 LPG		
문서번호 (Document No.)	Y-PROD-009	개정번호(Revision No.)	2 - 00
		제/개정일(Revision Date)	2016. 01. 25.
NCC 공정 또는 수첨공정 중에서 생산된 제품으로 연료로 사용된다.			
C4 LPG is produced from naphtha cracker or C4 hydrogenation treatment unit, and utilized as fuel..			

분석항목 (Test Item)	단위 (Unit)	분석방법(Test Method)	규격(Specification)
VAPOR PRESSURE at 37.8℃ at 40℃	PSIG MPa	ASTM D 1267	MAX 70 MAX 0.52
C3'S & LIGHTER	M-%	ASTM D 2163	RECORD
C4'S	M-%	ASTM D 2163	MIN 85
BUTADIENE	M-%	ASTM D 2163	MAX 0.5
COPPER CORROSION	-	ASTM D 1838	MAX No. 1
RESIDUE IN EVAPORATION	mL/100mL	ASTM D 2158	MAX 0.05
95% EVAPORATION TEMP	℃	ASTM D 1837	MAX 2.2
T-SULFUR	Wt-ppm	ASTM D 6667	MAX 200
WATER	-	ASTM D 2713	PASS

품보/R&D팀장 장 성 보

QA/R&D Team Manager S. B. CHANG

